

## Kurzanleitung ROE 90517

Adapterkabel zum Anschluss des Aufrüstsatzes Drawbar Finder an das Multimedia-System des **MAN TG** mit MMT2-Advanced-Navigation und Vorrüstung 351 ME/MA/MC/MF.

### 1. Sicherheitshinweise Montage

- Die Montage darf nur von autorisierten Fachbetrieben durchgeführt werden.
- Die Hinweise des Fahrzeugherstellers und deren Aufbaurichtlinien sind zu beachten.

### 2. Lieferumfang ROE 90517



Weiterführende Informationen finden Sie in der Montage- und Betriebsanleitung Drawbar Finder unter: [www.jost-world.com](http://www.jost-world.com)

### 3. Anschluss Stecker B mit dem Verlängerungskabel (ROE 90514)




### 4. Anschluss Stecker F an Fahrzeugschnittstelle

Der Anschluss des Steckers **F** an die entsprechende Schnittstelle am Fahrzeug erfolgt gemäß den Aufbaurichtlinien des Fahrzeugherstellers.

Der Adapter ist bevorzugt an den violetten FAKRA-Stecker (CAM1) anzuschließen, um das Einschalten per Rückwärtsgang (Triggerung) zu gewährleisten.

PIN	Funktion
Pin 1	GND Video Schirm
Pin 2	GND Versorgung
Pin 3	+ Video Signal
Pin 4	+ Versorgung



Fortsetzung 5. siehe Rückseite

## 5. Anzeige des Kamerabildes

Bei Anschluss des Adapters an CAM1 (FAKRA-Stecker violett) schaltet sich das Bild automatisch mit dem Rückwärtsgang ein. Bei Anschluss an CAM2 (FAKRA-Stecker grün) kann das Bild per manuellen Tastendruck eingeschaltet werden.

Die Funktionen zur Anzeige des Kamerabildes und zur Einstellung von Anzeigeoptionen im System erfolgt gemäß der Montage- und Betriebsanleitung des Fahrzeugherstellers. Unter Umständen ist eine Freischaltung der Funktion durch eine Fachwerkstatt erforderlich.